

Características

El **COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VÁLVULAS** es una crema abrasiva, de alto rendimiento, utilizada para rebajar y pulir metales.



Aplicaciones

El **COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VÁLVULAS** se usa para bruñir las válvulas de escape y de admisión y pulir los asientos de las mismas; no importando que sean de fundición o de acero templado o endurecido. Es igualmente útil para pulir superficies metálicas y afilar cuchillas de corte.

Propiedades

Parámetros	Valores
Color	Negro
Apariencia	Crema abrasiva
Base	Grasa
Grano parte gruesa	120 - 150
Grano parte fina	180 - 220

Instrucciones de uso

1. Aplique una capa del compuesto sobre la superficie de contacto de la válvula con su asiento. En la fase inicial se utiliza la parte gruesa y luego la parte fina; si es necesario se le pueden adicionar algunas gotas de aceite.
2. Gire la válvula contra la base en los dos sentidos hasta que ajusten en forma exacta.
3. Limpie con trapo húmedo y luego con uno seco, hasta que haya eliminado todo el compuesto.

Presentaciones

El **COMPUESTO PARA ESMERILADO DE VÁLVULAS** se ofrece en envase plástico, con dos cavidades; una, con grano abrasivo grueso (47 g) y otra, con grano abrasivo fino (28 g).

- 1307032 – Envase de 75 g – 40 unidades por caja.

Toxicidad

El contacto prolongado y repetido puede causar una ligera irritación en la piel; si se genera fricción puede generar lesiones en la piel.

Almacenamiento

Mantener en un lugar fresco, libre de la luz solar y en los envases tapados.

Manejo

Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón.

Feb - 14

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.