

## Características

El **AFLOJATODO** es un líquido penetrante y lubricante, de viscosidad muy baja y acción rápida, para introducirse entre las partes y aflojar la oxidación y la corrosión.



## Aplicaciones

El **AFLOJATODO** lubrica muelles, resortes, bisagras, cables, poleas, correderas, etc. Afloja tornillos, tuercas, pernos, birlos, abrazaderas, conexiones, flanges, etc. Protege contra la corrosión y la oxidación. Excelente para todo uso doméstico, automotriz, marino, agrícola e industrial.

## Propiedades

Parámetros	Valores
Color	Amarillo oscuro
Olor	Mezcla de solventes (*)
Gravedad específica	0,80 – 0,81
Prueba de agotamiento	100%
Presión manométrica 21 °C	60 – 85 PSI

(\*) No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

## Instrucciones de uso

1. Agite el envase antes de usarlo y manténgalo en posición vertical.
2. Aplique **AFLOJATODO** en la pieza que desea aflojar.
3. Espere unos minutos para que penetre antes de desarmar. En piezas muy viejas, grandes u oxidadas aplique y deje penetrar en varias ocasiones antes de intentar desarmar.

## Presentaciones

### PRESENTACIONES

El **AFLOJATODO** se ofrece en las siguientes presentaciones:

- 1307052 – Envase Aerosol de 120 g – 24 unidades por caja.
- 1307005 - Envase Aerosol de 380 g – 12 unidades por caja.

## Toxicidad

Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO. Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón.

## Almacenamiento

Producto inflamable. Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados. No almacenar en temperaturas superiores a 49°C.

## Manejo

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, ni incinerar el envase. Contiene destilados de petróleo. Usarlo con ventilación adecuada. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Jul-14

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.