

Características

El **LIMPIADOR PARA CARBURADORES CARBU – CHOCK** es un limpiador y removedor de depósitos de carbón, grasas, aceite, polvo con grasa, vapor de aceite con polvo, smoke, degradación de gasolina y suciedades que se encuentran interna y externamente del carburador, del ahogador automático del carburador y sus mecanismos. El hollín es un mal del que padecen todos los carburadores y del que se deben librar antes de verificar, ya que obstruye el flujo de gasolina por las espumas y eso provoca una mala combustión.



Aplicaciones

1. Para limpiar internamente el carburador y estabilizar las revoluciones del motor antes de verificar, es necesario que el motor esté trabajando a temperatura normal y acelerarlo a 3000 rpm. Aplicar **CARBU – CHOCK** y repetir esta operación hasta por tres ocasiones.
2. Para limpiar externamente el carburador, sólo debe estar el vehículo apagado, a media temperatura y rociar **CARBU – CHOCK** directamente a todos los componentes. No daña las mangueras ni partes de plástico.
3. Para sacar basuras del carburador, es necesario desarmar el carburador y aplicar **CARBU – CHOCK**, que con la presión sacará de los pequeños ductos las basuras que obstruyen el paso de gasolina.

Propiedades

Parámetros	Valores
Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Mezcla de solventes (*)
Gravedad específica	0,85 – 0,86

(*) No contiene clorofluorocarbones, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

Instrucciones de uso

1. Apague el motor y déjelo enfriar.
2. Quite el filtro del aire y su cubierta y deje expuesto el carburador.
3. Rocíe el exterior del carburador y mecanismos con **CARBU – CHOCK**. Deje que penetre.
4. Arranque el motor y trabajando acelerado, rocíe el limpiador en la entrada del carburador, acelerando el motor de vez en cuando.
5. Rocíe el cilindro y el pistón de vacío.
6. Para limpiar el ahogador, rocíe ambos extremos del eje de la válvula del ahogador, mientras hace trabajar el ahogador con la mano y con el motor trabajando.
7. Para limpiar la válvula PCV, desconecte la válvula del lado del cárter. Con el motor trabajando, rocíe el orificio abierto de la válvula mientras mueve el émbolo hacia adelante y hacia atrás.

Presentaciones

El **LIMPIADOR PARA CARBURADORES CARBU – CHOCK** se ofrece en la siguiente presentación:

- 1307003 - Envase Aerosol de 340 g – 12 unidades por caja.

Toxicidad

Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. **DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO.** Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón.

Almacenamiento

Producto inflamable. Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados. No almacenar en temperaturas superiores a 49°C.

Manejo

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, ni incinerar el envase. Contiene destilados de petróleo. Usarlo con ventilación adecuada. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Jul - 14

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.