

Características

El **ARRANCADOR** es un líquido para arrancar motores fríos de combustión interna. Especial para motores diesel y a gasolina de 2 y 4 tiempos. Dentro de su fórmula hay un aceite ligero que lubrica la parte superior de los cilindros.



Aplicaciones

El **ARRANCADOR** se usa cuando las condiciones ambientales de baja temperatura, humedad o gran altitud, dificultan el arranque de los motores. El producto se puede aplicar en casi todos los motores, excepto los equipados con calentador eléctrico o externo de aire de admisión. También se puede usar en motores de uso intermitente como sierras, cortadoras de pasto, etc. No daña las válvulas. Lubrica los cilindros.

Propiedades

Parámetros	Valores
Color	Incoloro
Olor	Mezcla de solventes (*)
Gravedad específica	0,69 – 0,75

(*) No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

Instrucciones de uso

1. Agite el envase antes de usarlo y manténgalo en posición vertical.
2. Aplique **ARRANCADOR** en la admisión de aire en un disparo corto de 3-6 segundos.
3. Arranque el motor.

Presentaciones

El **ARRANCADOR** se ofrece en la siguiente presentación:

- 1306012 - Envase Aerosol de 350 g – 12 unidades por caja.

Toxicidad

Evitar la respiración prolongada o repetida de vapores. Evitar el contacto con los ojos. Los líquidos y el vapor pueden causar irritación de los ojos. La exposición excesiva al vapor puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareos, somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. Lavarse las manos después de usarlo. **DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO.** Usarlo conforme a las instrucciones. El uso indebido intencional consistente en inhalar el contenido concentrado deliberadamente puede ser dañino o mortal. Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón.

Almacenamiento

Producto inflamable. Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados. No almacenar en temperaturas superiores a 49°C.

Manejo

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o de alguna fuente calorífica. No perforar, ni incinerar el envase. Contiene aceite e hidrocarburos derivados de petróleo y éter. Usarlo con ventilación adecuada. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Jul - 14

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.