

Características

El **LIMPIA INYECTORES PRESURIZADO** es un limpiador presurizado, de boquilla perforada para su uso con equipo regulador de presión. Se debe consultar el manual del vehículo para fijar la presión de entrada al riel de inyectores.



Aplicaciones

El **LIMPIA INYECTORES PRESURIZADO** realiza la limpieza a fondo de todos los conductos del sistema de inyección de la gasolina; diluye rápidamente los residuos de barniz, laca, goma y carbón que obstruyen las válvulas de admisión. Restaura la eficiencia de los inyectores para producir una atomización perfecta de la gasolina.

Propiedades

Parámetros	Valores
Apariencia	Líquido
Color	Amarillo Translúcido
Olor	Mezcla de solventes (*)
Gravedad específica	0,86 – 0,88
Presión de envasado	110 – 115 PSI

(*) No contiene clorofluorocarbonos, 1,1,1 tricloroetano, ni sustancias que dañen la ozonósfera.

Instrucciones de uso

1. Con el motor apagado y a temperatura de trabajo, retire el tapón de la válvula schrader y quite presión del riel de inyectores.
2. Cierre la línea de retorno de gasolina al tanque y desconecte la bomba de gasolina.
3. Cierre la perilla del regulador de presión y rosque el envase a su equipo de limpieza, sin apretar demasiado.
4. Conecte el equipo de limpieza al riel de inyectores ajustando a la presión recomendada por el fabricante.
5. Abra la válvula de paso y revise que no haya fugas en la conexión.
6. Ponga el motor en marcha; al terminar la limpieza este se apagará.
7. Retire el equipo de limpieza y reconecte (bomba de gasolina, riel de inyectores, etc.).
8. Ponga en marcha el motor y acelere tres veces hasta 3500 rpm para eliminar residuos del limpiador.

Presentaciones

El **LIMPIA INYECTORES PRESURIZADO** se ofrece en la siguiente presentación:

- 1307004 – Envase de 360 g – 12 unidades por caja.

Toxicidad

Evitar inhalar los gases emanados por el escape del auto mientras se están limpiando los inyectores. Usar gafas de seguridad y guantes al aplicarlo. La concentración e inhalación deliberada del vapor puede ser peligrosa o fatal. Evite el contacto con la piel; si se genera el contacto con ella, limpiar muy bien, retirando el compuesto con una toalla de papel y luego, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos enjuagárselos con agua y llamar a un médico. **DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE; NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MÉDICO DE INMEDIATO.**

Almacenamiento

Producto inflamable. Mantener en un lugar fresco, seco, libre de la luz solar y en los envases tapados. No almacenar en temperaturas superiores a 49°C.

Manejo

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, ni incinerar el envase. Contiene destilados de petróleo. No agregar al tanque ni a la bomba de gasolina. Usarlo con ventilación adecuada. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Jul - 14

La información contenida en esta hoja está basada en nuestro mejor conocimiento y experiencia pero es solamente de carácter informativo. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos con procedimientos o métodos que no estén bajo nuestro control.